

# primus

*Matériel de blanchisserie*

**Xtreme**  
in innovation

## Laveuses essoreuses industrielles

### FS 33, FS 40, FS 55



#### CARACTERISTIQUES

- Cuve Suspendue, super essorage
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmeur XControl Plus: utilisation intuitive et complètement programmable
- Grande ouverture de porte (Ø54 cm) pour un chargement et un déchargement aisé
- Grandes vannes de vidange (2xØ76 mm)
- Accès facile à toutes les pièces
- Moteur équipé d'un variateur de fréquence
- Bac à produits avec 5 compartiments breveté
- PowerWash®: perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau.
- Programmes de lavage SuperEco – réduction importante des consommations d'eau et d'électricité

#### OPTIONS

- Chauffage vapeur basse pression
- Pompes à produits liquides
- Procédé SoftWash® (nettoyage à l'eau)
- Logiciel de gestion en réseau Trace-Tech®
- Raccordement pour produits liquide



CONSTRUCTION  
ROBUSTE



HUBLOT EXTRA  
LARGE



VIDANGE RAPIDE

POWERWASH®




supereco


TRACE-TECH®

| TYPE                                                                                                       |        | FS 33                                                                   | FS 40             | FS 55             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CAPACITÉ                                                                                                   |        |                                                                         |                   |                   |
| Volume du tambour                                                                                          | l      | 335                                                                     | 400               | 518               |
| Capacité                                                                                                   | kg/lb  | 33/80                                                                   | 40/100            | 55/125            |
| Diamètre du tambour                                                                                        | mm     | Ø914                                                                    | Ø914              | Ø914              |
| MOTEUR                                                                                                     |        |                                                                         |                   |                   |
| Variateur de vitesse                                                                                       |        | standard                                                                | standard          | standard          |
| VITESSE DE ROTATION DU TAMBOUR                                                                             |        |                                                                         |                   |                   |
| Vitesse de lavage                                                                                          | tr/min | 38                                                                      | 38                | 38                |
| Vitesse de distribution                                                                                    | tr/min | 830                                                                     | 830               | 830               |
| Facteur G                                                                                                  |        | 350                                                                     | 350               | 350               |
| PROGRAMMATEUR                                                                                              |        |                                                                         |                   |                   |
| Xcontrol Plus                                                                                              |        | standard                                                                | standard          | standard          |
| CARROSSERIE                                                                                                |        |                                                                         |                   |                   |
| Acier inoxydable AISI 304                                                                                  |        | standard                                                                | standard          | standard          |
| FIXATION DE SECURITE                                                                                       |        | suspendue (4xM16)                                                       | suspendue (4xM16) | suspendue (4xM16) |
| CHAUFFAGE                                                                                                  |        |                                                                         |                   |                   |
| 100% eau chaude                                                                                            | ° C    | 90                                                                      | 90                | 90                |
|                                                                                                            | ° F    | 194                                                                     | 194               | 194               |
| 100% électrique                                                                                            | kW     | 24                                                                      | 36                | 54                |
| Vapeur haute pression                                                                                      | bar    | 3-8                                                                     | 3-8               | 3-8               |
| RACCORDEMENT                                                                                               |        |                                                                         |                   |                   |
| Electrique                                                                                                 |        | 3x220-240V 50/60Hz<br>3x380-480V 50/60Hz<br>Autres tensions sur demande |                   |                   |
| Arrivée d'eau                                                                                              |        | 1"                                                                      |                   |                   |
| Arrivée de vapeur                                                                                          |        | 3/4"                                                                    |                   |                   |
| DIMENSIONS                                                                                                 |        |                                                                         |                   |                   |
| HxLxP                                                                                                      | mm     | 1905x1195x1330                                                          | 1905x1195x1430    | 1905x1195x1610    |
| DONNÉES DE TRANSPORT                                                                                       |        |                                                                         |                   |                   |
| Poids brut                                                                                                 |        |                                                                         |                   |                   |
| Emballage en caisse                                                                                        | kg     | 1310                                                                    | 1700              | 1770              |
| Poids net                                                                                                  | kg     | 1190                                                                    | 1560              | 1630              |
| Volume (emballé)                                                                                           |        |                                                                         |                   |                   |
| Emballage en caisse                                                                                        | m³     | 4,4                                                                     | 4,7               | 5,3               |
| Emballage en caisse HxLxP                                                                                  | mm     | 2105x1430x1475                                                          | 2105x1430x1570    | 2105x1430x1750    |
| CONSOMMATION D'EAU                                                                                         |        |                                                                         |                   |                   |
| eau froide et eau chaude par cycle*                                                                        | l      | 202 + 50                                                                | 445 + 79          | 528 + 93          |
| Standard = de série sur le modèle,   *suivant la norme EN 604 56.                                          |        |                                                                         |                   |                   |
| NOTA: Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout   sans démontage d'élément. |        |                                                                         |                   |                   |


FACADE FS 33 40 55



COTE FS 33 40 55



ARRIERE FS 33 40 55



1. Bac à produits
2. Clavier
3. Bouton d'arrêt d'urgence
4. Raccordement électrique
5. Raccordement électrique pour produits liquides
6. Interrupteur principal
7. Raccordement pour pompes à produits liquides
8. Event cuve
9. Raccordements eaux
10. Vanne de vidange