

LESSIVEUSES-ESSOREUSES À CONCEPTION SUSPENDUE*

L'ingéniosité pratique de Huebsch® transparait dans chaque centimètre de la suspension robuste et de la structure en acier inoxydable. Bienvenue dans les laveries d'aujourd'hui.

La puissance de fonctionnement des lessiveuses-essoreuses requiert souvent de fixer ces machines au sol. Toutefois, les lessiveuses-essoreuses à conception suspendue constituent une alternative pour les applications spécialisées, notamment en cas d'installation au deuxième étage, où les machines à socle fixe ne sont pas envisageables. La suspension robuste absorbe les vibrations sans recourir à des fondations spéciales et la structure en acier inoxydable évite, au final, la corrosion induite par l'utilisation normale de la lessiveuse. L'essorage à grande vitesse (Force G) diminue notablement le temps de séchage et les coûts énergétiques, en réduisant l'humidité à un point tel que certaines pièces ne doivent plus être séchées et peuvent passer directement à la repasseuse.



COMMANDE DES LESSIVEUSES-ESSOREUSES À CONCEPTION SUSPENDUE

HC200

La commande HC200 offre un maximum de 99 programmes. Grâce à sa polyvalence et à sa convivialité extrêmes, la commande informatisée sophistiquée répond à une multitude de besoins spécialisés. Disponible dans plus de 20 langues, notre système de commande HC200 est très flexible et intuitif pour les opérateurs bilingues. Les utilisateurs peuvent facilement consulter le statut de chaque phase du cycle de lavage et modifier à tout moment les données et les paramètres afin d'assurer un suivi pour un maximum d'efficacité.



CARACTÉRISTIQUES

- L'essorage à vitesse élevée de facteur G 350-400 permet une plus grande productivité et garantit un rendement optimal de la laverie.
- La construction modulaire des corps de palier assure la longévité de la machine et un entretien facile.
- Le système solide de verrouillage de la porte, surdimensionné, et les larges gonds offrent résistance et stabilité.
- Les panneaux latéraux renforcés assurent une plus grande résistance et une meilleure longévité.
- Les grandes vannes de vidange garantissent une plus grande productivité.
- Façade, dessus, panneaux latéraux, tambour intérieur et cuve en acier inoxydable.
- Large ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisés.
- Facile à installer, grâce à des systèmes de suspension robustes ne nécessitant pas de fondations spéciales.
- Capacités disponibles : 6,5 kg (14 lb), 9,1 kg (20 lb), 11,3 kg (25 lb), 13,6 kg (30 lb), 18,2 kg (40 lb), 25 kg (55 lb), 29,5 kg (65 lb), 34,1 kg (75 lb), 40,9 kg (90 lb) et 51,8 kg (115 lb).

*Les modèles ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.