

CABINES LESSIVEUSES-ESSOREUSES COMMERCIALES À SOCLE FIXE

9-36 kg



MODÈLES	HCN020	HCN030	HCN040	HCN060	HCN080	
Options de commande	Galaxy™ 600, Galaxy™ 400					
Capacité - kg (lb)	9 (20)	13,6 (30)	18 (40)	27 (60)	36 (80)	
Largeur globale - mm (in)	660 (26)	737 (29)	778 (30 5/8)	865 (34 1/16)	1054 (41 1/2)	
*Profondeur globale - mm (in)	784 (30 7/8)	896 (35 5/16)	1073 (42 1/4)	1135 (44 11/16)	1234 (48 5/8)	
Hauteur globale - mm (in)	1092 (43)	1143 (45)	1199 (47 1/4)	1267 (49 7/8)	1427 (56 3/16)	
Diamètre du tambour - mm (in)	533 (21)	610 (24)	667 (26 1/4)	762 (30)	914 (36)	
Profondeur du tambour - mm (in)	349 (13 3/4)	406 (16)	514 (20 1/4)	559 (22)	555 (21 7/8)	
Volume du tambour - litres (cu. ft.)	79,3 (2,8)	118,9 (4,2)	178,4 (6,3)	254,9 (9,0)	365,3 (12,9)	
Diamètre ouverture de porte - mm (in)	295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)	
Distance du bas de la porte au sol - mm (in)	365 (14 3/8)	356 (14)	370 (14 9/16)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)	
Raccordement arrivée d'eau - mm (in)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	
Diamètre vanne de vidange - mm (in)	1 @ 51 (2)	1 @ 51 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	
Distance vanne de vidange au sol - mm (in)	114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)	
Puissance du moteur Consommation - kW (HP)	0,75 (1)	1,5 (2)	1,5 (2)	2,2 (3)	3,7 (5)	
Nbre total de vitesses	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	
Vitesse du tambour - RPM (Force G)	Doux	37 (0,4)	34 (0,4)	33 (0,4)	31 (0,4)	28 (0,4)
	Lavage	51 (0,8)	48 (0,8)	46 (0,8)	43 (0,8)	39 (0,8)
	Distribution	92 (2,5)	86 (2,5)	82 (2,5)	77 (2,5)	70 (2,5)
	Très faible	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)
	Faible	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)
	Moyen	579 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)
	** Élevé	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)
	**Très élevé	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)
**Ultra élevé	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	
Tension/Hz/Phase	120/60/1 200-208/220-240/50/60/1 200-208/220-240/50/60/3 380-415/50/60/3 440-480/50/60/3			200-208/220-240/50/60/1 200-208/220-240/50/60/3 380-415/50/60/3 440-480/50/60/3		
Dimensions à l'expédition Approx. - mm (in)	Largeur	711 (28)	800 (31 1/2)	826 (32 1/2)	953 (37 1/2)	1118 (44)
	Profondeur	859 (33 13/16)	973 (38 5/16)	1105 (43 1/2)	1191 (46 15/16)	1384 (54 1/2)
	Hauteur	1256 (49 3/8)	1303 (51 5/16)	1361 (53 5/8)	1430 (56 5/16)	1488 (58 5/8)
Poids net - kg (lb)	152 (335)	209 (460)	249 (550)	315 (695)	549 (1210)	
Poids à l'expédition - kg (lb)	166 (365)	225 (495)	268 (590)	338 (745)	572 (1260)	
Poids caisse d'expédition - kg (lb)	204 (450)	268 (590)	313 (690)	390 (860)	628 (1385)	
***Homologations	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	

*En ce qui concerne les dimensions générales (la profondeur), celles-ci vont du brise-vidé à la poignée de la porte.

**Les vitesses d'essorage élevée, très élevée et ultra élevée ne sont disponibles que sur les modèles Galaxy™ 600.

*** Les homologations peuvent varier en fonction de la configuration. Consultez l'entreprise pour de plus amples informations. La connexion vapeur requiert 1/2" N.P.P.

Veuillez consulter le guide d'installation pour obtenir des informations plus précises en ce qui concerne la conception et la construction. En raison des améliorations continues apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité du site d'Alliance Laundry Systems à Ripon a été certifié ISO 9001:2008.

©Copyright 2014 Alliance Laundry Systems LLC