

SÈCHE-LINGE CLASSIC-LINE OPL

11,3-91,0 kg



Modèles	HTT30	HTT45	HT025	HT030	HT035	HT050	HT055	HT075	HT120	HT170	HT200
Commande	Galaxy™, Minuterie numérique double										
Capacité linge sec - kg (lb)	2 x 13,6 (30)	2 x 20,4 (45)	11,3 (25)	13,6 (30)	15,9 (35)	22,7 (50)	24,9 (55)	34,0 (75)	54,4 (120)	77,1 (170)	91,0 (200)
Taille du tambour - mm (in) (diamètre x profondeur)	762 x 660 (30 x 26)	838 x 762 (33 x 30)	673 x 610 (26 1/2 x 24)	673 x 762 (26 1/2 x 30)	762 x 762 (30 x 30)	940 x 762 (37 x 30)	838 x 889 (33 x 35)	940 x 914 (37 x 36)	1118 x 1041 (44 x 41)	1289 x 1080 (50 3/4 x 42 1/2)	1289 x 1270 (50 3/4 x 50)
Volume du tambour - litres (cu. ft.)	301 (10,6)	421 (14,8)	217 (7,7)	271 (9,6)	347 (12,3)	528 (18,6)	491 (17,3)	634 (22,4)	1021 (36,1)	1408 (49,7)	1656 (58,5)
Largeur - mm (in)	800 (31 1/2)	876 (34 1/2)	711 (28)	711 (28)	800 (31 1/2)	981 (38 5/8)	876 (34 1/2)	981 (38 5/8)	1178 (46 3/8)	1349 (53 1/8)	1349 (53 1/8)
Profondeur - mm (in)	1086 (42 7/8)	1235 (48 5/8)	1038 (40 7/8)	1191 (46 7/8)	1191 (46 7/8)	1226 (48 1/4)	1365 (53 5/8)	1378 (54 1/4)	1725 (67 59/64)	1749 (68 55/64)	1939 (76 3/8)
Hauteur - mm (in)	1937 (76 1/4)	2064 (81 1/4)	1622 (63 7/8)	1622 (63 7/8)	1622 (63 7/8)	1946 (76 5/8)	1695 (66 3/4)	1946 (76 5/8)	2177 (85 45/64)	2388 (94)	2388 (94)
Moteur - kW (HP)	2 x 187 (1/4)	2 x 373 (1/2)	187 (1/4)	187 (1/4)	187 (1/4)	Rotat. n-alternée : 373 (1/2)	373 (1/2)	Rotat. n-alternée : 560 (3/4)	746 (1), 560 (3/4)	2237 (3), 560 (3/4)	2237 (3), 560 (3/4)
Diamètre évacuation d'air - mm (in)	1 x 203 (8)	1 x 254 (10)	152 (6)	152 (6)	203 (8)	203 (8)	203 (8)	203 (8)	254 (10)	300 (12)	300 (12)
Évacuation d'air - litres/sec (cfm) 60 Hz 50 Hz	189 (400) 160 (340)	283 (600) 236 (500)	236 (500) 203 (430)	236 (500) 203 (430)	307 (650) 260 (550)	354 (750) 354 (750)	330 (700) 283 (600)	434 (920)* 354 (750)	755 (1600) 755 (1600)	1156 (2450) 1156 (2450)	1156 (2450) 1156 (2450)
Rotation alternée	Non disponible	Non disponible	En option	En option	En option	En option	En option	En option	De série	De série	De série
Taille arrivée d'eau (Système C.A.R.E.)	N/A	N/A	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.	(1) 3/4"- 1 1/2" NH Raccord.
Raccord plomberie - mm (in) Modèles gaz - Modèles vapeur -	13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4)	13 NPT (1/2) N/A	13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4)	13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4)	13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4)	13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4)	13 NPT (1/2) N/A	13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4)	entrée/sortie 25,4 NPT (1) 19 NPT (3/4) / 19 NPT (3/4)	entrée/sortie 25,4 NPT (1) 19 NPT (3/4) / 25,4 NPT (1)	entrée/sortie 25,4 NPT (1) 19 NPT (3/4) / 25,4 NPT (1)
Données énergétiques											
Gaz 60 Hz - kW (Btu/h)	21,4 (73K) par compartiment	27,8 (95K) par compartiment	18,7 (64K)	21,4 (73K)	26,4 (90K)	38,1 (130K)	32,8 (112K)	48,3 (165K)	79 (270K)	115,7 (395K)	124,6 (425K)
Gaz 50 Hz - kW (Btu/h)	21,4 (73K) par compartiment	25,5 (87K) par compartiment	18,7 (64K)	21,4 (73K)	26,4 (90K)		29,9 (102K)				
Électrique	21 kW	NA	12 kW	21 kW	24 kW	30 kW	27 kW	30 kW	60kW	N/A	N/A
Vapeur @ 100psi (6,9 bars) - kW (Btu/h)	3,2 BHP 32,5 (111K)	NA	3,9 BHP 39,6 (135K)	3,9 BHP 39,6 (135K)	4,8 BHP 48,6 (166K)	5,1 BHP 52,0 (178K)	NA	6,1 BHP 61,6 (210K)	11,7 BHP 118,5 (405K)	18,8 BHP 189,7 (648K)	18,8 BHP 189,7 (648K)
Vapeur @ 15 psi (1,0 bar) - kW (Btu/h)	2,2 BHP 21,7 (74K)		2,6 BHP 26,4 (90K)	2,6 BHP 26,4 (90K)	3,7 BHP 37,8 (129K)	3,4 BHP 34,8 (119K)		4,1 BHP 41,2 (141K)	7,9 BHP 79,7 (272K)	12,6 BHP 126,9 (433K)	12,6 BHP 126,9 (433K)
Tensions disponibles	Amp. rotat. non-alt. (deux compart.)	Amp. rotat. non-alt. (deux compart.)	Amp. rotat. non- alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non- alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non- alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non- alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non-alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non- alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non-alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non-alt. (rot. alt.)	Amp. rotat. non-alt. (rot. alt.)
Modèles gaz et vapeur -											
100/200-220/60/1	22,0/11,6 total		11,0/5,8 (11,0/5,8)	11,0/5,8 (11,0/5,8)	11,0/5,8 (11,0/5,8)		9,8/4,9 (9,8/4,9)				
200/60/1		11,2 total									
120/208-240/60/1	16,0/8,0 total		12,0/6,7 (12,0/6,7)	12,0/6,7 (12,0/6,7)	12,0/6,7 (12,0/6,7)	(12/6,5)		9,2/6,5 (9,2/6,5)	(13/7)		
120/60/1							9,3		13,8		
200-208/240/60/1							5,1/5,1		7,6/7,6		
208-240/60/1		12,0 total									
200-208/240/60/3	6,4/6,4 total	9,6/9,6 total	3,2/3,2 (4,0/4,0)	3,2/3,2 (4,0/4,0)	3,2/3,2 (4,0/4,0)	2,8/2,8 (4,0/4,0)	4,0/3,9 (4,0/4,5)	3,8/3,8 (4,3/4,3)	(7,7)	(13,5)	14,0
380/60/3	3,0 total		1,5 (2,0)	1,5 (2,0)	1,5 (2,0)	1,6 (2,0)		1,8 (2,1)	4,1	6,6	
440/60/3						1,4 (1,9)		1,9 (2,1)	(3,8)	(6,4)	7,0
460-480/60/3	3,3 total		1,6 (2,0)	1,6 (2,0)	1,6 (2,0)	1,4 (1,9)		1,9 (2,1)	(3,9)	(6,7)	7,0
100/200/50/1	24,2/15,0 total		12,1/7,5	12,1/7,5	12,1/7,5			10,0/6,2			
200/50/1		11,2 total									
230-240/50/1	9,0 total	10,8 total	7,5	7,5	7,5	6,3 (6,9)		5,5	6,7 (7,0)		
200/50/3	5,8 total		2,9 (3,5)	2,9 (3,5)	2,9 (3,5)	3,3 (4,2)			3,5 (4,5)		
230-240/50/3	7,0 total		3,5 N/A	3,5 N/A	3,5 N/A	3,1 (4,3)			3,5 (4,9)		
230/50/3										7,3	à dét.
380/50/3											
400-415/50/3								2,0 (2,5)			
380/400-415/50/3	3,0/3,2 total		1,5/1,6 (2,0/2,0)	1,5/1,6 (2,0/2,0)	1,5/1,6 (2,0/2,0)	1,6/1,6 (2,0/2,0)		2,0 (2,5)	1,8/1,8 (2,1/2,1)	(3,8)	(6,9)
Électrique -											
208/60/1	108x2-216 total		64	108	122			129			
240/60/1			57	94	107			115			
200/60/1			64	108	122			125			
200-208/60/3	62x2-124 total		37 (37)	62 (62)	71 (71)	89 (88)		89 (88)			
240/60/3	54x2-108 total		33 (33)	54 (54)	62 (62)	79 (78)		79 (78)		152,0	
380/60/3	33x2-66 total		20 (20)	33 (33)	38 (38)	47 (48)		47 (48)		94,5	
440/60/3	29x2-56 total					41 (41)		41 (41)			
460-480/60/3	27x2-54 total		16 (16)	27 (27)	31 (31)						
480/60/3								38 (38)		76,1	
200/50/1			63	105	119						
230-240/50/1			58	95	108			131			
240/50/1 (21 kW chauffage uniquement)								119			
200/50/3	60x2-120 total		36 (36)	60 (60)	65 (65)	93 (95)					
230-240/50/3	55x2-110 total		33 (33)	55 (55)	62 (62)	84 (85)			84 (85)		
230/50/3						73 (75)			73 (75)		
240/50/3						79 (78)			79 (78)		
380/50/3	33x2-66 total		20 (20)	33 (33)	38 (38)	47 (48)			47 (48)		
400-415/50/3	31x2-62 total		18 (18)	31 (31)	35 (35)	43 (44)			43 (44)		
Poids net (Gaz & élec.) - kg (lb)	247 (544)	305 (673)	137 (300)	150 (330)	163 (360)	247 (545)	197 (435)	279 (615)	578 (1275)	716 (1575)	790 (1741)
Poids net (vapeur) - kg (lb)	247 (544)	305 (673)	137 (300)	150 (330)	163 (360)	247 (545)	197 (435)	279 (615)	578 (1275)	716 (1575)	820 (1807)
Poids à l'expédition (Gaz & élec.) - kg (lb)	264 (582)	326 (718)	151 (332)	165 (364)	179 (394)	273 (602)	216 (476)	307 (677)	607 (1338)	756 (1667)	825 (1818)
Poids à l'expédition (vapeur) - kg (lb)	264 (582)	326 (718)	151 (332)	165 (364)	179 (394)	273 (602)	216 (476)	307 (677)	656 (1446)	806 (1776)	855 (1885)
Homologations	CCSAus, CE, Australia Gas										

Veillez consulter le guide d'installation pour obtenir des informations plus précises en ce qui concerne la conception et la construction. En raison des améliorations continues apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité du site d'Alliance Laundry Systems à Ripon a été certifié ISO 9001:2008.