

SÈCHE-LINGE COMMERCIAUX CLASSIC-LINE

11,3-34,0 kg



| Modèles | HTT30 | HTT45 | HT025 | HT030 | HT035 | HT050 | HT055 | HT075 |
|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
| Commande | Galaxy™ 600, Électronique de base | | | | | | | |
| Capacité linge sec - kg (lb) | 2 x 13,6 (30) | 2 x 20,4 (45) | 11,3 (25) | 13,6 (30) | 15,9 (35) | 22,7 (50) | 24,9 (55) | 34,0 (75) |
| Taille du tambour - mm (in) (diamètre x profondeur) | 762 x 660 (30 x 26) | 838 x 762 (33 x 30) | 673 x 610 (26 1/2 x 24) | 673 x 762 (26 1/2 x 30) | 762 x 762 (30 x 30) | 940 x 762 (37 x 30) | 838 x 889 (33 x 35) | 940 x 914 (37 x 36) |
| Volume du tambour - litres (cu. ft.) | 301 (10,6) | 421 (14,8) | 217 (7,7) | 271 (9,6) | 347 (12,3) | 528 (18,6) | 491 (17,3) | 634 (22,4) |
| Largeur - mm (in) | 800 (31 1/2) | 876 (34 1/2) | 711 (28) | 711 (28) | 800 (31 1/2) | 981 (38 5/8) | 876 (34 1/2) | 981 (38 5/8) |
| Profondeur - mm (in) | 1086 (42 7/8) | 1235 (48 5/8) | 1038 (40 7/8) | 1191 (46 7/8) | 1191 (46 7/8) | 1226 (48 1/4) | 1365 (53 5/8) | 1378 (54 1/4) |
| Hauteur - mm (in) | 1937 (76 1/4) | 2064 (81 1/4) | 1622 (63 7/8) | 1622 (63 7/8) | 1622 (63 7/8) | 1946 (76 5/8) | 1695 (66 3/4) | 1946 (76 5/8) |
| Moteur - kW (HP) | 2 x 187 (1/4) | 2 x 373 (1/2) | 187 (1/4) | 187 (1/4) | 187 (1/4) | Rotat. n-alternée : 373 (1/2) Rotat. alternée (tamb et ventilation) : 249 (1/3) | 373 (1/2) | Rotat. n-alternée : 560 (3/4) Rotat. alternée (tamb et ventilation) : 249 (1/3) |
| Diamètre évacuation d'air - mm (in) | 1 x 203 (8) | 1 x 254 (10) | 152 (6) | 152 (6) | 203 (8) | 203 (8) | 203 (8) | 203 (8) |
| Débit d'évacuation - litres/sec (cfm) 60 Hz 50 Hz | 189 (400) 160 (340) | 283 (600) 236 (500) | 236 (500) 203 (430) | 236 (500) 203 (430) | 307 (650) 260 (550) | 354 (750) 354 (750) | 330 (700) 283 (600) | 434 (920)* 354 (750) |
| Rotation alternée | Non disponible | Non disponible | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Raccord plomberie - mm (in) Modèles gaz - Modèles vapeur - | 13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4) | 13 NPT (1/2) N/A | 13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4) | 13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4) | 13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4) | 13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4) | 13 NPT (1/2) N/A | 13 NPT (1/2) 19 NPT (3/4) |
| Données énergétiques | | | | | | | | |
| Gaz 60 Hz - kW (Btu/h) | 21,4 (73K) par compartiment | 27,8 (95K) par compartiment | 18,7 (64K) | 21,4 (73K) | 26,4 (90K) | 38,1 (130K) | 32,8 (112K) | 48,3 (165K) |
| Gaz 50 Hz - kW (Btu/h) | 21,4 (73K) par compartiment | 25,5 (87K) par compartiment | 18,7 (64K) | 21,4 (73K) | 26,4 (90K) | | 29,9 (102K) | |
| Électrique | 21 kW | NA | 12 kW | 21 kW | 24 kW | 30 kW | 27 kW | 30 kW |
| Vapeur @ 100psi (6,9 bars) - kW (Btu/h) | 3,2 BHP 32,5 (111K) | NA | 3,9 BHP 39,6 (135K) | 3,9 BHP 39,6 (135K) | 4,8 BHP 48,6 (166K) | 5,1 BHP 52,0 (178K) | NA | 6,1 BHP 61,6 (210K) |
| Vapeur @ 15 psi (1,0 bar) - kW (Btu/h) | 2,2 BHP 21,7 (74K) | | 2,6 BHP 26,4 (90K) | 2,6 BHP 26,4 (90K) | 3,7 BHP 37,8 (129K) | 3,4 BHP 34,8 (119K) | | 4,1 BHP 41,2 (141K) |
| Tensions disponibles | Amp. rotat. non-alt. (deux compartiments) | Amp. rotat. non-alt. (deux compartiments) | Amp. rotat. non-alt., (rotat. alt.) | Amp. rotat. non-alt., (rotat. alt.) | Amp. rotat. non-alt., (rotat. alt.) | Amp. rotat. non-alt., (rotat. alt.) | Amp. rotat. non-alt., (rotat. alt.) | Amp. rotat. non-alt., (rotat. alt.) |
| Modèles gaz et vapeur - | | | | | | | | |
| 100/200-220/60/1 200/60/1 | 22,0/11,6 total | | 11,0/5,8 (11,0/5,8) | 11,0/5,8 (11,0/5,8) | 11,0/5,8 (11,0/5,8) | | 9,8/4,9 (9,8/4,9) | |
| 120/208-240/60/1 | 16,0/8,0 total | 11,2 total | 12,0/6,7 (12,0/6,7) | 12,0/6,7 (12,0/6,7) | 12,0/6,7 (12,0/6,7) | (12/6,5) | 9,2/6,5 (9,2/6,5) | (13/7) |
| 120/60/1 | | | | | | 9,3 | | 13,8 |
| 200-208/240/60/1 208-240/60/1 | | 12,0 total | | | | 5,1/5,1 | | 7,6/7,6 |
| 200-208/240/60/3 380/60/3 | 6,4/6,4 total 3,0 total | 9,6/9,6 total | 3,2/3,2 (4,0/4,0) 1,5 (2,0) | 3,2/3,2 (4,0/4,0) 1,5 (2,0) | 3,2/3,2 (4,0/4,0) 1,5 (2,0) | 2,8/2,8 (4,0/4,0) 1,6 (2,0) | 4,0/3,9 (4,0/4,5) | 3,8/3,8 (4,3/4,3) 1,8 (2,1) |
| *VAPEUR UNIQUEMENT* 440/60/3 | | | | | | 1,4 (1,9) | | 1,9 (2,1) |
| 460-480/60/3 | 3,3 total | | 1,6 (2,0) | 1,6 (2,0) | 1,6 (2,0) | 1,4 (1,9) | | 1,9 (2,1) |
| 100/200/50/1 200/50/1 | 24,2/15,0 total | 11,2 total | 12,1/7,5 | 12,1/7,5 | 12,1/7,5 | | 10,0/6,2 | |
| 230-240/50/1 | 9,0 total | 10,8 total | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,3 (6,9) | 5,5 | 6,7 (7,0) |
| 200/50/3 | 5,8 total | | 2,9 (3,5) | 2,9 (3,5) | 2,9 (3,5) | 3,3 (4,2) | | 3,5 (4,5) |
| 230-240/50/3 | 7,0 total | | 3,5 N/A | 3,5 N/A | 3,5 N/A | 3,1 (4,3) | | 3,5 (4,9) |
| 230/50/3 | | | | | | | | |
| 380/50/3 | | | | | | | | |
| 400-415/50/3 | | | | | | | 2,0 (2,5) | |
| 380/400-415/50/3 | 3,0/3,2 total | | 1,5/1,6 (2,0/2,0) | 1,5/1,6 (2,0/2,0) | 1,5/1,6 (2,0/2,0) | 1,6/1,6 (2,0/2,0) | | 1,8/1,8 (2,1/2,1) |
| Électrique - | | | | | | | | |
| 208/60/1 | 108x2-216 total | | 64 | 108 | 122 | | 129 | |
| 240/60/1 | | | 57 | 94 | 107 | | 115 | |
| 200/60/1 | | | 64 | 108 | 122 | | 125 | |
| 200-208/60/3 | 62x2-124 total | | 37 (37) | 62 (62) | 71 (71) | 89 (88) | 79 (79) | 89 (88) |
| 240/60/3 | 54x2-108 total | | 33 (33) | 54 (54) | 62 (62) | 79 (78) | 65 (65) | 79 (78) |
| 380/60/3 | 33x2-66 total | | 20 (20) | 33 (33) | 38 (38) | 47 (48) | | 47 (48) |
| 440/60/3 | 29x2-56 total | | | | | 41 (41) | | 41 (41) |
| 460-480/60/3 | 27x2-54 total | | 16 (16) | 27 (27) | 31 (31) | | | |
| 480/60/3 | | | | | | 38 (38) | | 38 (38) |
| 200/50/1 | | | 63 | 105 | 119 | | 131 | |
| 230-240/50/1 | | | 58 | 95 | 108 | | 119 | |
| 240/50/1 (21 kW chauffage uniquement) | | | | | | 93 (95) | | |
| 200/50/3 | 60x2-120 total | | 36 (36) | 60 (60) | 65 (65) | 84 (85) | | 84 (85) |
| 230-240/50/3 | 55x2-110 total | | 33 (33) | 55 (55) | 62 (62) | | | |
| 230/50/3 | | | | | | 73 (75) | | 73 (75) |
| 240/50/3 | | | | | | 79 (78) | | 79 (78) |
| 380/50/3 | 33x2-66 total | | 20 (20) | 33 (33) | 38 (38) | 47 (48) | 43 (43) | 47 (48) |
| 400-415/50/3 | 31x2-62 total | | 18 (18) | 31 (31) | 35 (35) | 43 (44) | 38 (38) | 43 (44) |
| Poids net (Gaz & élec.) - kg (lb) | 247 (544) | 305 (673) | 137 (300) | 150 (330) | 163 (360) | 247 (545) | 197 (435) | 279 (615) |
| Poids net (vapeur) - kg (lb) | 247 (544) | 305 (673) | 137 (300) | 150 (330) | 163 (360) | 247 (545) | 197 (435) | 279 (615) |
| Poids à l'expédition (Gaz & élec.) - kg (lb) | 264 (582) | 326 (718) | 151 (332) | 165 (364) | 179 (394) | 273 (602) | 216 (476) | 307 (677) |
| Poids à l'expédition (vapeur) - kg (lb) | 264 (582) | 326 (718) | 151 (332) | 165 (364) | 179 (394) | 273 (602) | 216 (476) | 307 (677) |
| Homologations | CCSAUS, CE, Australia Gas | | | | | | | |

Veillez consulter le guide d'installation pour obtenir des informations plus précises en ce qui concerne la conception et la construction. En raison des améliorations continues apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité du site d'Alliance Laundry Systems à Ripon a été certifié ISO 9001:2008.

©Copyright 2014 Alliance Laundry Systems LLC