

PW 6065 VARIO par LAVOMATIQUE France



PW 6065 Vario [EL LP]

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526

EAN : 4002515278406 / Référence article : 51606501F / Numéro matériel : 09553730

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Professional - Profiline
Façade	Blanc lotus émaillé
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL LP] ¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Module de dosage des liquides breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau sanitaire (option) [Nombre]	1x 1/2" avec raccord vissé 3/4"
Pompe à lessive	DN 22
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	109,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL LP]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication (option)	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL LP]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526

EAN : 4002513923940 / Référence article : 51606503F / Numéro matériel : 06563810

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Professional - Profiline
Façade	Inox
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL LP]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Module de dosage des liquides breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau sanitaire (option) [Nombre]	1x 1/2" avec raccord vissé 3/4"
Pompe à lessive	DN 22
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	109,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL LP]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique

avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec pompe de vidange.



Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication (option)	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL AV]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526

EAN : 4002515278512 / Référence article : 51606502F / Numéro matériel : 09553780

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Professional - Profiline
Façade	Blanc lotus émaillé
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL AV]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Module de dosage des liquides breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau sanitaire (option) [Nombre]	1x 1/2" avec raccord vissé 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	109,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL AV]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication (option)	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL AV]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



- Volumes du tambour 59 l, capacité 6,5 kg
- Diversité des programmes - programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace - des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 47 %, Facteur G526

EAN : 4002513924053 / Référence article : 51606504F / Numéro matériel : 06563840

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Professional - Profiline
Façade	Inox
Taux de remplissage	1:9
Charge en kg	6,5
Volume du tambour en l	59
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour SoftCare breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en l/kg	8,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide et chaude en kWh/kg	0,06
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	526
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	Profitronic L Vario
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL AV] ¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Bac à produits AutoClean breveté	•
Module de dosage des liquides breveté	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Nombre de phases	2
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Convertible en	
Nombre de phases	2 1
Neutre	N
AC/DC	AC
Tension	400 230
Fréquence	50
Puissance de chauffage en kW	5,30 2,65
Raccordement total en kW	5,50 2,85
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau sanitaire (option) [Nombre]	1x 1/2" avec raccord vissé 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	595
Dimensions extérieures, profondeur en mm	725
Poids net en kg	109,0
Charge au sol maximale en N	3000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL AV]¹

Lave-linge à chargement frontal, électrique
avec durée de fonctionnement très courte de 49 mn, avec clapet de vidange.



Équipement	
Suivi gén.	•
Désinfection	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication (option)	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

¹ Conforme à la norme Directive machine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.

PW 6065 Vario [EL LP] & PW
6065 Vario [EL LP]

Comparaison des produits
Différences uniquement



	PW 6065 Vario [EL LP]	PW 6065 Vario [EL LP]
Forme et modèle		
Façade	Blanc lotus émaillé	Inox

PW 6065 Vario [EL AV] & PW
6065 Vario [EL AV]

Comparaison des produits
Différences uniquement



	PW 6065 Vario [EL AV]	PW 6065 Vario [EL AV]
Forme et modèle		
Façade	Blanc lotus émaillé	Inox